




Tụ bù hạ thế loại CLMD

Đặc điểm

Tụ bù dạng khô, cấp bảo vệ IP42
 Chịu được quá áp 1.1Un và quá dòng 1.3In
 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2

Sản phẩm	Điện áp định mức (V)	Công suất bù (kVAr)	Mã sản phẩm	Đơn giá VND
	Tụ bù 3P 400(415)V 50Hz			
	400V	10	CLMD1340010	-
		20	CLMD4340020	-
		25	CLMD4340025	-
		30	CLMD5340030	-
		40	CLMD5340040	-
		45	CLMD5340045	-
		50	CLMD6340050	-
		60	CLMD6340060	-
		70	CLMD6340070	-
		75	CLMD6340075	-
		80	CLMD6340080	-
		90	CLMD6340090	-
		100	CLMD6340100	-
		Tụ bù 3P 440V 50Hz		
	440V	10	CLMD1344010	-
		15	CLMD1344015	-
		20	CLMD4344020	-
		25	CLMD4344025	-
		30	CLMD5344030	-
		40	CLMD5344040	-
		50	CLMD5344050	-
		60	CLMD6344060	-
		70	CLMD6344070	-
		75	CLMD6344075	-
		80	CLMD6344080	-
		90	CLMD8344090	-
		100	CLMD83440100	-
		Bộ điều khiển tụ bù RVC và RVT		
	RVC	6 steps	RVC-6	-
		12 steps	RVC-12	-
	RVT	6 steps	RVT-6	-
		12 steps	RVT-12	-

Ghi chú: Đối với tụ bù, xin vui lòng liên hệ với văn phòng đại diện ABB để được báo giá.